



Tankwagenkupplung



Stützfussverbindung



Flanschplatte



Diagonalstrebe



Unterfahrgestell



Rohrschnecke V2A



Schneckenentleerung



Schneckenaufnahme



Rohrschnecke



Siloauslauf

Typ	Inhalt		Bausatz ohne Aufnahmekasten		werkseitige Montage	
			Art. Nr.	ohne MWSt.	Art. Nr.	ohne MWSt.
MOD 08-S	6,0 m³	8,0 to	ES-820-08-S	Auf Anfrage	ES-MOD-08S	Auf Anfrage
MOD 10-S	8 m³	10,0 to	ES-820-10-S		ES-MOD-10S	
MOD 13-S	10,0 m³	13 to	ES-820-13-S		ES-MOD-13S	
MOD 16-S	12 m³	16 to	ES-820-16-S		ES-MOD-16S	
MOD 18-S	14 m³	18 to	ES-820-18-S		ES-MOD-18S	
MOD 23-S	17 m³	23,0 to	ES-820-23-S		ES-MOD-23S	
MOD 26-S	20,0 m³	26 to	ES-820-26-S		ES-MOD-26S	
MOD 33-S	26 m³	33 to	ES-820-33-S		ES-MOD-33S	
MOD 40-S	31 m³	40 to	ES-820-40-S		ES-MOD-40S	

Bezeichnung	Bausatz	
	Art. Nr.	ohne MWSt.
Unterkonstruktion B x H = 3,0 x 2,0 m, feuerverzinkt	ES-30x20UFK	Auf Anfrage
Unterkonstruktion B x H = 3,0 x 3,0 m, feuerverzinkt	ES-30x30UFK	
Unterkonstruktion B x H = 3,0 x 4,0 m, feuerverzinkt	ES-30x40UFK	
Unterkonstruktion B x H = 3,5 x 3,5 m, feuerverzinkt	ES-35x35UFK	
Unterkonstruktion B x H = 4,0 x 3,0 m, feuerverzinkt	ES-40x30UFK	
Unterkonstruktion B x H = 4,0 x 4,0 m, feuerverzinkt	ES-40x40UFK	
Handschieber auf Rollen gelagert aus INOX-Stahl, mit Handbetätigung	ES-100112	
Handschieber auf Rollen gelagert aus INOX-Stahl + Zahnstange und Kette	ES-101112	
Füllleitung ø 102 mm aus Edelstahl für MOD08-S bis MOD23-S	ES-21120-EL	
Füllleitung ø 102 mm aus Edelstahl für MOD26-S	ES-120-FL	
Füllleitung ø 102 mm aus Edelstahl für MOD33-S und MOD40-S	ES-160190FL	
Entlüftungsleitung ø 160 mm aus PVC-Rohr für MOD08-S bis MOD26-S	ES-21120-EL	
Entlüftungsleitung ø 160 mm aus PVC-Rohr für MOD33-S und MOD40-S	ES-160190EL	

